



Smartbitt SBOL1KT-1 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 800 W

Smartbitt SBOL1KT-1, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 800 W, Seno, 60 V, 140 V

SKU: SBOL1KT-1

Información Técnica

Marca: **Smartbitt**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **800 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Smartbitt SBOL1KT-1. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 800 W. Tipo de serie de interfaz: RS-232. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 24 V, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 282 mm, Profundidad: 145 mm, Altura: 220 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 800 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 60 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Regulación del voltaje de salida: 1%
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Eficiencia: 89%
Factor de poder: 0.8
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**Nivel de ruido: **45 Db**Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**Alarma(s) audibles: **Si**Auto-re arranque: **Si****Puertos e Interfaces**Puerto USB: **Si**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Puerto - RS-232: **1****Batería**Capacidad de la batería: **9 Ah**Voltaje de la pila: **24 V**Numero de baterías soportadas: **2**Tiempo de recarga de la batería: **4 h****Diseño**Factor de forma: **Compacto**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **282 mm**Profundidad: **145 mm**Altura: **220 mm**Peso: **10.8 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/137279/smartbitt-sbol1kt-1-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-800-w>