



Tripp Lite SU1000RTXLCD2U UPS SmartOnline de Doble Conversión de 120V 1000VA 900W - 6 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Ranura para Tarjetas, LCD, USB, DB9, 2U

Tripp Lite SU1000RTXLCD2U UPS SmartOnline de Doble Conversión de 120V 1000VA 900W - 6 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Ranura para Tarjetas, LCD, USB, DB9, 2U, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, 100 V, 127 V, 50/60 Hz

SKU: SU1000RTXLCD2U

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite SU1000RTXLCD2U UPS SmartOnline de Doble Conversión de 120V 1000VA 900W - 6 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Ranura para Tarjetas, LCD, USB, DB9, 2U. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 14 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 4.8 min, Cartucho para batería de repuesto: RBC24V-LCD. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778, Tested to CSA, FCC-15 B (EMI), ROHS

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 900 W
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 127 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Máxima corriente: 15 A
Índice de aumento de energía: 570 J
Tiempo de respuesta: 0 ms
Eficiencia: 93%

Factor de poder: **0.9**Factor de cima: **3:1**Apagado de emergencia: **Si**Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**Nivel de ruido: **45 Db****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Cantidad de puerto serial: **1****Batería**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **14 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **4.8 min**Batería hot-swap: **Si**Arranque en frío: **Si**Cartucho para batería de repuesto: **RBC24V-LCD****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Material de la cubierta: **Acero**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **3 m**Tipo de enfriamiento: **Activo**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **UL1778, Tested to CSA, FCC-15 B (EMI), ROHS****Peso y dimensiones**Ancho: **444.5 mm**

Profundidad: **317.5 mm**Altura: **88.9 mm**Peso: **13.2 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **591.8 mm**Largo del paquete: **490.2 mm**Alto del paquete: **233.7 mm**Peso del paquete: **19.3 kg****Datos de logística**Largo de la caja principal: **591.8 mm**Longitud de la caja principal: **490.2 mm**Alto de la caja principal: **233.7 mm**Peso de la caja principal: **19.3 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **00037332164261**País de origen: **China****Otras características**Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 104 °F**

Link: <https://mcashop.mx/producto/143541/tripp-lite-su1000rtxlcd2u-ups-smartonline-de-doble-conversion-de-120v-1000va-900w-6-tomacorrientes-autonomia-extendida-ranura-para-tarjetas-lcd-usb-db9-2u>