



No Break Tripp Lite SU3000XLCD SmartOnLine 3000VA 2700 W 120 V UPS de doble conversión - 5 tomas de corriente, autonomía extendida, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, torre, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 127 V

Tripp Lite SU3000XLCD SmartOnLine 3000VA 2700 W 120 V UPS de doble conversión - 5 tomas de corriente, autonomía extendida, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, torre, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 127 V

SKU: SU3000XLCD

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **127 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Tripp Lite SU3000XLCD SmartOnLine 3000VA 2700 W 120 V UPS de doble conversión - 5 tomas de corriente, autonomía extendida, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, torre. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 72 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.1 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778 (USA) CSA (Canada) NOM (Mexico) FCC Part 15 A (EMI)

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 127 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Regulación del voltaje de salida: 4%

Máxima corriente: **24 A**

Índice de aumento de energía: **570 J**

Eficiencia: **94%**

Factor de potencia de salida: **0.9**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **51.5 Db**

Funciones de protección de sobrecarga: **Red**

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **72 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4.1 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **13.2 min**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acero**

Longitud de cable: **3 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778 (USA) CSA (Canada) NOM (Mexico) FCC Part 15 A (EMI)**

Peso y dimensiones

Ancho: **228.6 mm**

Profundidad: **495.3 mm**

Altura: **259.1 mm**

Peso: **32 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **591.8 mm**

Largo del paquete: **320 mm**

Alto del paquete: **373.4 mm**

Peso del paquete: **34.5 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **591.8 mm**

Longitud de la caja principal: **320 mm**

Alto de la caja principal: **373.4 mm**

Peso de la caja principal: **34.5 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **China**

Otras características

Tipo de conexión de salida: **8 x 5-15/20R & 1 x L5-30R**

Link: <https://mcashop.mx/producto/143756/no-break-tripp-lite-su3000xlcd-smartonline-3000va-2700-w-120-v-ups-de-doble-conversion-5-tomas-de-corriente-autonomia-extendida-opcion-de-tarjeta-de-red-lcd-usb-db9-torre-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-seno-100-v-127-v>