



No Break Tripp Lite SU1000XLCD UPS SmartOnLine de doble conversión, 1000VA, 900 W, 120 V - 6 tomas, autonomía extendida, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, torre, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 100 V, 127 V

Tripp Lite SU1000XLCD UPS SmartOnLine de doble conversión, 1000VA, 900 W, 120 V - 6 tomas, autonomía extendida, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, torre, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 100 V, 127 V

SKU: SU1000XLCD

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **127 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Tripp Lite SU1000XLCD UPS SmartOnLine de doble conversión, 1000VA, 900 W, 120 V - 6 tomas, autonomía extendida, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, torre. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.8 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 15 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778 , CSA, NOM, FCC

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 900 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 127 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Regulación del voltaje de salida: 4%
Índice de aumento de energía: 570 J
Eficiencia: 93%
Factor de potencia de salida: 0.9

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **50 Db**

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4.8 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acero**

Longitud de cable: **3 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LED**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778 , CSA, NOM, FCC**

Peso y dimensiones

Ancho: **172.7 mm**

Profundidad: **337.8 mm**

Altura: **254 mm**

Peso: **13 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **248.9 mm**

Largo del paquete: **457.2 mm**Alto del paquete: **353.1 mm**Peso del paquete: **15.2 kg****Datos de logística**Largo de la caja principal: **248.9 mm**Longitud de la caja principal: **457.2 mm**Alto de la caja principal: **353.1 mm**Peso de la caja principal: **15.2 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**País de origen: **China**

Link: <https://mcashop.mx/producto/143757/no-break-tripp-lite-su1000xlcd-ups-smartonline-de-doble-conversion-1000va-900-w-120-v-6-tomas-autonomia-extendida-opcion-de-tarjeta-de-red-lcd-usb-db9-torre-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-seno-100-v-127-v>