



No Break Koblentz 10015 OL USB/R, Línea interactiva, 1 kVA, 800 W, Seno, 120 V, 120 V

Koblentz 10015 OL USB/R, Línea interactiva, 1 kVA, 800 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: 00-4232-5

Información Técnica

Marca: **Koblentz**

Color del producto: **Metálico**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **120 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **800 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Koblentz 10015 OL USB/R. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 800 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA L5-20R, Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Metálico, Capacidad del rack: 2U. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001: 2008 ANCE, ISO 14001

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 800 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 108 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 130 V
Índice de aumento de energía: 450 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Nivel de ruido: 55 Db
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA L5-20R**

Cantidad de salidas AC: **5 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Metálico**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001: 2008 ANCE, ISO 14001**

Peso y dimensiones

Ancho: **438 mm**

Profundidad: **480 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **22.3 kg**

Otras características

Número de fases: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/144147/no-break-koblenz-10015-ol-usbr-linea-interactiva-1-kva-800-w-seno-120-v-120-v>