



Tp-Link Convertidor Fibra Óptica WDM Monomodo / 1 puerto RJ45 10/100 Mbps / 1 puerto SC/UPC 100 Mbps / Hasta 20 Km / Para su Funcionamiento Requiere el Modelo MC111CS / Plug and Play

TP-Link MC112CS, 100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 10,100 Mbit/s, 10BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-TX, Completo, Semi (dúplex), Cat3, Cat4, Cat5

SKU: MC112CS

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Interno: **No**

Conector fibra óptica: **SC**

Distancia de transferencia máxima: **20000 m**

Rango máximo de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

Aspectos destacados

TP-Link MC112CS. Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Conector fibra óptica: SC, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Distancia de transferencia máxima: 20000 m, Estructura de modo de fibra: Modo único. Color del producto: Negro. Consumo de energía (máx.): 2.41 W

Especificaciones

Red
Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-TX
Auto MDI / MDI-X: Si
Sistema de dúplex: Completo, Semi (dúplex)
Tipos de cable soportados: Cat3, Cat4, Cat5
Desempeño
Distancia de transferencia máxima: 20000 m
Multiplexado compacto por división de longitud de onda (WDM): Si
Estructura de modo de fibra: Modo único
Características
Interno: No
Indicadores LED: Si
Color del producto: Negro
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos de canal de fibra: **1**

Conector fibra óptica: **SC**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **2.41 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **95 mm**

Profundidad: **73 mm**

Altura: **27 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/144274/tp-link-convertidor-fibra-optica-wdm-monomodo-1-puerto-rj45-10100-mbps-1-puerto-scupc-100-mbps-hasta-20-km-para-su-funcionamiento-requiere-el-modelo-mc111cs-plug-and-play>