



## Tripp Lite SMART1500RM2UN UPS SmartPro Interactivo de Onda Sinusoidal de 120V 1.5kVA 1.35kW, 2U en Rack / Torre, Interfaz de Red WEBCARDLX, LCD, USB, 8 Tomacorrientes

Tripp Lite SMART1500RM2UN UPS SmartPro Interactivo de Onda Sinusoidal de 120V 1.5kVA 1.35kW, 2U en Rack / Torre, Interfaz de Red WEBCARDLX, LCD, USB, 8 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1350 W, Seno, 83 V, 147 V

SKU: SMART1500RM2UN

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **83 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite SMART1500RM2UN UPS SmartPro Interactivo de Onda Sinusoidal de 120V 1.5kVA 1.35kW, 2U en Rack / Torre, Interfaz de Red WEBCARDLX, LCD, USB, 8 Tomacorrientes. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 13 min, Tiempo de recarga de la batería: 4.5 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1350 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>83 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>147 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>-21, +8%</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>12 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>570 J</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>

Eficiencia: **95%**

Factor de poder: **0.9**

Apagado de emergencia: **Si**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puerto - RS-232: **1**

#### Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4.5 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **439.4 mm**

Profundidad: **341.6 mm**

Altura: **87.6 mm**

Peso: **21.1 kg**

**Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **591.8 mm**

Largo del paquete: **497.8 mm**

Alto del paquete: **215.9 mm**

Peso del paquete: **26.7 kg**

**Datos de logística**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **Taiwan**

Link: <https://mcashop.mx/producto/144434/tripp-lite-smart1500m2un-ups-smartpro-interactivo-de-onda-sinusoidal-de-120v-15kva-135kw-2u-en-rack-torre-interfaz-de-red-webcardlx-lcd-usb-8-tomacorrientes>