



## Bixolon SRP-F310II 180 x 180 DPI Alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

Bixolon SRP-F310II, Térmica directa, Impresora de TPV, 180 x 180 DPI, 350 mm/seg, 24 x 24 mm, 10.5 cm

SKU: SRP-F310IICOSK

### Información Técnica

Marca: **Bixolon**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Ethernet: **Si**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Bixolon SRP-F310II. Tecnología de impresión: Térmica directa, Tipo: Impresora de TPV, Resolución máxima: 180 x 180 DPI. Máximo diámetro del rollo: 10.5 cm, Ancho de papel soportado: 80/83 mm, Máximo ancho de impresión: 7.2 cm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaces estándar: RJ-45, USB 2.0. Código de barras incorporado: 1D, 2D, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR..., Memoria interna: 64 MB, Memoria Flash: 32 MB. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Velocidad de impresión
Resolución máxima: <b>180 x 180 DPI</b>
Velocidad de impresión: <b>350 mm/seg</b>
Tamaño de carácter: <b>24 x 24 mm</b>
Tecnología de impresión: <b>Térmica directa</b>
Tipo: <b>Impresora de TPV</b>
Dirección de papel
Máximo diámetro del rollo: <b>10.5 cm</b>
Ancho de papel soportado: <b>80/83 mm</b>
Máximo ancho de impresión: <b>7.2 cm</b>
Grosor de medios: <b>0.062 - 0.075 mm</b>
Puertos e Interfaces
Puerto USB: <b>Si</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Cantidad de puerto serial: <b>1</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Interfaces estándar: <b>RJ-45, USB 2.0</b>

**Red**Ethernet: **Si**Wifi: **No****Características**Código de barras incorporado: **1D, 2D, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E**Memoria interna: **64 MB**Memoria Flash: **32 MB**Cortador: **Si**Durabilidad de auto-cortador: **3 million cuts**Sensores incorporados: **Paper End, Paper Near End, Cover Open****Diseño**Color del producto: **Negro****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Corriente de entrada: **2.5 A**Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Peso y dimensiones**Ancho: **154 mm**Profundidad: **148 mm**Altura: **203 mm**Peso: **2 kg****Contenido del empaque**Guía de configuración rápida: **Si**Adaptador AC incluido: **Si****Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433210**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Otras características

Tamaño de buffer: **12 KB**

A prueba de agua (salpicada): **Si**

Indicadores LED: **Si**

Código IP (International Protection): **IP12**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/144883/bixolon-srp-f310ii-180-x-180-dpi-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>