



No Break Tripp Lite VS900T UPS Interactivo de 900VA 480W con 6 Tomacorrientes - AVR, Serie VS, 120V, 50Hz / 60Hz, Torre, Línea interactiva, 0.9 kVA, 480 W, Seno, 120 V, 50/60 Hz

Tripp Lite VS900T UPS Interactivo de 900VA 480W con 6 Tomacorrientes - AVR, Serie VS, 120V, 50Hz / 60Hz, Torre, Línea interactiva, 0.9 kVA, 480 W, Seno, 120 V, 50/60 Hz

SKU: VS900T

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **120 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.9 kVA**

Potencia de salida: **480 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Tripp Lite VS900T UPS Interactivo de 900VA 480W con 6 Tomacorrientes - AVR, Serie VS, 120V, 50Hz / 60Hz, Torre. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA, Potencia de salida: 480 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.5 m. Ancho: 101.6 mm, Profundidad: 299.7 mm, Altura: 142.2 mm. Ancho del paquete: 134.6 mm, Largo del paquete: 348 mm, Alto del paquete: 218.4 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA
Potencia de salida: 480 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 1 A
Índice de aumento de energía: 316 J
Número de fases de entrada: 1
Funciones de protección de poder: Sobrevoltaje
Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **101.6 mm**

Profundidad: **299.7 mm**

Altura: **142.2 mm**

Peso: **5.72 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **134.6 mm**

Largo del paquete: **348 mm**

Alto del paquete: **218.4 mm**

Peso del paquete: **6.24 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **360.7 mm**

Longitud de la caja principal: **586.7 mm**

Alto de la caja principal: **241.3 mm**

Peso de la caja principal: **24.7 kg**

Cantidad por caja principal: **4 pieza(s)**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332212907**

País de origen: **Vietnam**

Link: <https://mcashop.mx/producto/146130/no-break-tripp-lite-vs900t-ups-interactivo-de-900va-480w-con-6-tomacorrientes-avr-serie-vs-120v-50hz-60hz-torre-linea-interactiva-09-kva-480-w-seno-120-v-5060-hz>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.