



Tripp Lite SMART1500RMXL2U SMARTPRO 1440VA 1440 W 120 V UPS de línea interactiva con onda senoidal - 8 tomas de corriente, autonomía extendida, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, montaje en rack/torre de 2U.

Tripp Lite SMART1500RMXL2U SMARTPRO 1440VA 1440 W 120 V UPS de línea interactiva con onda senoidal - 8 tomas de corriente, autonomía extendida, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, montaje en rack/torre de 2U., 1.5 kVA, 1350 W, 60 Hz, 480 J, NEMA 5-15P, NEMA 5-15R, 9 salidas AC

SKU: SMART1500RMXL2U

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite SMART1500RMXL2U SMARTPRO 1440VA 1440 W 120 V UPS de línea interactiva con onda senoidal - 8 tomas de corriente, autonomía extendida, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, montaje en rack/torre de 2U.. Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W, Frecuencia de entrada: 60 Hz. Tipo de salida AC: NEMA 5-15P, NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 7.5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 21 min, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 439.4 mm, Profundidad: 341.6 mm, Altura: 87.6 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 1350 W
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Índice de aumento de energía: 480 J
Factor de poder: 0.9
Apagado de emergencia: Si
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15P, NEMA 5-15R
Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC
Batería
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 7.5 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: **21 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **439.4 mm**

Profundidad: **341.6 mm**

Altura: **87.6 mm**

Peso: **21.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **584.2 mm**

Largo del paquete: **490.2 mm**

Alto del paquete: **223.5 mm**

Peso del paquete: **24.3 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **8504.40.8500**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **China**

Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): **8 x NEMA 5-15R**

Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-15P**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **445 x 343 x 88.9 mm**

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**

Peso (imperial): **19.7 kg (43.5 libras)**

Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 104 °F**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **610 x 514 x 229 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/146812/tripp-lite-smart1500mxl2u-smartpro-1440va-1440-w-120-v-ups-de-linea-interactiva-con-onda-senoidal-8-tomas-de-corriente-autonomia-extendida-opcion-de-tarjeta-de-red-lcd-usb-db9-montaje-en-racktorre-de-2u>