



Dahua Technology Entry DH-IPC-HDW1230T1-S4 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology Entry DH-IPC-HDW1230T1-S4, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Domo

SKU: DH-IPC-HDW1230T1-S4

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology Entry DH-IPC-HDW1230T1-S4. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 37.3 m, Distancia de observación: 14.9 m, Distancia de reconocimiento: 7.5 m

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si |
| Diseño |
| Factor de forma: Domo |
| Tipo de montaje: Techo |
| Color del producto: Blanco |
| Material de la cubierta: Metal, Plástico |
| Código IP (International Protection): IP67 |
| Cámara fotográfica |
| Control de desplazamiento de la cámara: Si |
| Control de inclinación de la cámara: Si |

| |
|---|
| Iluminación mínima: 0.01 Lux |
| Ángulo de rotación: 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal: 125° |
| Ángulo de inclinación: 0 - 78° |
| Rango de paneo: 0 - 355° |
| Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior |
| Tipo de disparador de la cámara: Electrónico |
| Velocidad de obturador: 1/3–1/100000 |
| Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual |
| Sensor de la imagen |
| Número de sensores: 1 |
| Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo: Si |
| Tipo de sensor: CMOS |
| Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles |
| Sistema de lentes |
| Número de lentes: 1 |
| Distancia de detección: 37.3 m |
| Distancia de observación: 14.9 m |
| Distancia de reconocimiento: 7.5 m |
| Enfoque fijo: Si |
| Apertura máxima: 2 |
| Distancia de identificación: 3.7 m |
| Distancia focal fija: 2.8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque: 0.5 m |
| Visión nocturna |
| Visión nocturna: Si |
| Distancia de visión nocturna: 30 m |
| Tipo de LED: IR |
| Número de LEDs de iluminación: 1 |
| Vídeo |
| Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles |
| Total de megapíxeles: 2 MP |

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Memoria interna: **64 MB**

Capacidad de ROM: **16 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **4.3 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Peso y dimensiones**Altura: **85.5 mm**Diámetro: **10.9 cm**Peso: **240 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **370 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/147544/dahua-technology-entry-dh-ipc-hdw1230t1-s4-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>