



TP-Link CPE710 punto de acceso inalámbrico 867 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link CPE710, 5 GHz, 867 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: CPE710

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

TP-Link CPE710. 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco

Especificaciones

Características
2.4 GHz: No
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 5.15 - 5.85 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Distancia entre canales: 80 MHz
Selección automática de canal: Si
MIMO: Si
Aislamiento inalámbrico: Si
Selección de frecuencia dinámica (DFS): Si
Potencia de transmisión: 27 dBmW
Seguridad
Algoritmos de seguridad: HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Filtro de direcciones MAC: Si
Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): Multiple SSIDs, Transmisión SSID, Transmisión SSID encendida/apagada
IGMP: Si
Sistema de Distribución Inalámbrico Automático (WDS por sus siglas en inglés): Si

ProtocolosConectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Syslog: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Voltaje de salida: **24 V**Corriente de salida: **0.6 A****Diseño**Ubicación: **Mástil**Color del producto: **Blanco**Material de la cubierta: **Plástico**Código IP (International Protection): **IP65**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Corriente**Certificación: **CE, FCC, RoHS, IC****Antena**Ganancia de la antena (máx.): **23 dBi****Desempeño**Procesador incorporado: **Si**Frecuencia del procesador: **750 MHz**Memoria Flash: **16 MB**Memoria interna: **128 MB**Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux****Peso y dimensiones**Ancho: **366 mm**Profundidad: **280 mm**Altura: **207 mm****Empaquetado de datos**

Tipo de empaque: Caja
Contenido del empaque
Adaptador PoE incluido: Si
Cables incluidos: Corriente alterna
Guía de configuración rápida: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: <https://mcaShop.mx/producto/147585/tp-link-cpe710-punto-de-acceso-inalambrico-867-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>