



## Dahua Technology DH-XVR1B16H, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, AAC, G.711, PCM, 60 fps, 30 fps

Dahua Technology DH-XVR1B16H, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, AAC, G.711, PCM, 60 fps, 30 fps

SKU: DH-XVR1B16H

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Dahua Technology DH-XVR1B16H. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm..., Número de usuarios: 128 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 6 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 10 W. Ancho: 260 mm, Profundidad: 236 mm, Altura: 48 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Máxima resolución de video: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC, G.711, PCM</b>
Función de copia de seguridad: <b>Si</b>
Velocidad de captura de vídeo: <b>60 fps</b>
Velocidad de captura ed video (PAL): <b>30 fps</b>
Velocidad de captura ed video (NTSC): <b>60 fps</b>
Detección de perdida de video: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Resoluciones de reproducción soportadas: <b>3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720</b>
Cantidad de canales: <b>16 canales</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Modo de reproducción: <b>Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Alto, Acercar</b>
Tiempo de grabación máximo: <b>1 h</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>
Relación de aspecto: <b>16:9</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>60 fps</b>
Tipo de conexión de red: <b>RJ-45</b>

Conexión USB: **Si**

Admite pantallas múltiples: **Si**

Modo multipantalla: **4, 8, 9, 16**

Control PTZ: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Certificación: **FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1**

#### Puertos e Interfaces

puertos de entrada BNC: **16**

puertos de salida BNC: **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1**

Salida de audio: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

#### Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad máxima del HDD: **6 TB**

#### Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **10 W**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **260 mm**

Profundidad: **236 mm**

Altura: **48 mm**

Peso: **860 g**

**Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1 kg****Contenido del empaque**Cables incluidos: **CC**Guía de configuración rápida: **Si****Exhibición**Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**Rango de cuadros en pantalla: **30 fps****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**Link: <https://mcashop.mx/producto/147780/dahua-technology-dh-xvr1b16h-negro-3840-x-2160-pixeles-h264-h264-h265-h265-aac-g711-pcm-60-fps-30-fps>