Dahua Technology DH-XVR1B16H, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, AAC, G.711, PCM, 60 fps, 30 fps

Dahua Technology DH-XVR1B16H, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, AAC, G.711, PCM, 60 fps, 30 fps

SKU: DH-XVR1B16H

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Color del producto: **Negro**
Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**
Interfaz del HDD: **SATA**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-XVR1B16H. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm..., Número de usuarios: 128 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 6 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 10 W. Ancho: 260 mm, Profundidad: 236 mm, Altura: 48 mm

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Formatos de audio soportados: **AAC, G.711, PCM**
Función de copia de seguridad: **Si**
Velocidad de captura de vídeo: **60 fps**
Velocidad de captura ed video (PAL): **30 fps**
Velocidad de captura ed video (NTSC): **60 fps**
Detección de perdida de video: **Si**
Detección de movimiento en video: **Si**
Resoluciones de reproducción soportadas: **3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720**
Cantidad de canales: **16 canales**
Color del producto: **Negro**
Modo de reproducción: **Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Alto, Acercar**
Tiempo de grabación máximo: **1 h**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
Relación de aspecto: **16:9**

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

Tipo de conexión de red: **RJ-45**

Conexión USB: **Si**

Admite pantallas múltiples: **Si**

Modo multipantalla: **4, 8, 9, 16**

Contro PTZ: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Certificación: **FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1**

Puertos e Interfaces

puertos de entrada BNC: **16**

puertos de salida BNC: **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1**

Salida de audio: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad máxima del HDD: **6 TB**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **10 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **260 mm**

Profundidad: **236 mm**

Altura:	**48 mm**
Peso:	**860 g**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**1 kg**
Contenido del empaque	
Cables incluidos:	**CC**
Guía de configuración rápida:	**Si**
Exhibición	
Resolución de la pantalla:	**1920 x 1080 Pixeles**
Rango de cuadros en pantalla:	**30 fps**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-10 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 90%**

Link: https://mcashop.mx/producto/147780/dahua-technology-dh-xvr1b16h-negro-3840-x-2160-pixeles-h264-h264-h265-h265-aac-g711-pcm-60-fps-30-fps

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.