



Impresora de etiquetas 3nStar RPT001, Térmica directa, 90 mm/seg, Alámbrico, Gris

3nStar RPT001, Térmica directa, 90 mm/seg, Alámbrico, Gris

SKU: RPT001

Información Técnica

Marca: **3nStar**

Pantalla: **No**

Color del producto: **Gris**

Velocidad de impresión: **90 mm/seg**

Máximo ancho de impresión: **4.8 cm**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

3nStar RPT001. Tecnología de impresión: Térmica directa, Velocidad de impresión: 90 mm/seg. Ancho de papel soportado: 57.5 mm. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Gris

Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: Térmica directa
Velocidad de impresión: 90 mm/seg
Máximo ancho de impresión: 4.8 cm
Dirección de papel
Máximo diámetro del rollo: 6 cm
Grosor de medios: 0.08 mm
Ancho de papel soportado: 57.5 mm
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Ethernet: No
Wifi: No
Puerto USB: Si
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Desempeño
Idiomas de la descripción de la página: ESC/POS
Memoria Flash: 0.064 MB
Código de barras incorporado: Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, UPC-A, UPC-E

Durabilidad del cabezal de impresión: **50000000 millón de caracteres**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Pantalla incorporada: **No**

Pantalla: **No**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **110 - 220 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **132 mm**

Profundidad: **185 mm**

Altura: **110 mm**

Peso: **600 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **195 mm**

Largo del paquete: **215 mm**

Alto del paquete: **147 mm**

Peso del paquete: **790 g**

Otras características

Tamaño de buffer: **32 KB**

Link: <https://mcashop.mx/producto/148969/impresora-de-etiquetas-3nstar-rpt001-termica-directa-90-mmseg-alambrico-gris>