



Lector código de barras 3nStar SC050, Lector de código de barras manual, 1D/2D, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, U.P.C., 100 reads/s, 0 - 5000 Lux, 0 - 30°

3nStar SC050, Lector de código de barras manual, 1D/2D, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, U.P.C., 100 reads/s, 0 - 5000 Lux, 0 - 30°

SKU: SC050

Información Técnica

Marca: **3nStar**

Peso: **120 g**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **USB, RS-232**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, U.P.C.**

Tipo de alimentación: **USB**

Color del producto: **Negro, Gris**

Aspectos destacados

3nStar SC050. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D/2D, Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, U.P.C.. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaces estándar: USB, RS-232, Conexión a PC: USB 2.0. Color del producto: Negro, Gris, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Código IP (International Protection): IP54. Tipo de alimentación: USB, Consumo energético: 4.2 W, Consumo de energía: 85 mA. Peso: 120 g, Ancho: 168 mm, Profundidad: 70 mm

Especificaciones

Exploración
Tipo: Lector de código de barras manual
Tipo de escaneado: 1D/2D
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, U.P.C.
Velocidad de lectura (máximo): 100 reads/s
Niveles de luz (luz solar directa): 0 - 5000 Lux
Ángulo de lectura: 0 - 30°
Anchura máxima de escaneo: 1.2 cm
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaces estándar: USB, RS-232
Conexión a PC: USB 2.0
Longitud de cable: 1.8 m

DesempeñoMaterial de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**Código IP (International Protection): **IP54**Funciones de protección: **Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras**Cantidad de teclas: **1 llaves**Vibrador: **Si**Color del producto: **Negro, Gris**Certificación: **CE, FCC****Control de energía**Tipo de alimentación: **USB**Consumo energético: **4.2 W**Consumo de energía: **85 mA****Peso y dimensiones**Ancho: **168 mm**Profundidad: **70 mm**Altura: **95 mm**Peso: **120 g****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **USB**Ancho del paquete: **210 mm**Largo del paquete: **150 mm**Alto del paquete: **115 mm**Peso del paquete: **450 g****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 65 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/148970/lector-codigo-de-barras-3nstar-sc050-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d2d-code-128-code-39-ean-13-ean-8-gs1-128-uccean-128-msi-upc-100-readss-0-5000-lux-0-30>