



## No Break CDP R-SMART2010, Línea interactiva, 2 kVA, 1200 W, 81 V, 145 V, 50/60 Hz

CDP R-SMART2010, Línea interactiva, 2 kVA, 1200 W, 81 V, 145 V, 50/60 Hz

SKU: R-SMART2010

### Información Técnica

Marca: **CDP**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **85 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1200 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

### Aspectos destacados

CDP R-SMART2010. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1200 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R. Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 390 mm, Profundidad: 200 mm, Altura: 145 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1200 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>85 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>145 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>108 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>132 V</b>
Tiempo de respuesta: <b>4 ms</b>
Tiempo de espera (máx.): <b>10 ms</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Número de fases de salida: <b>1</b>
Factor de poder: <b>0.6</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): <b>3%</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Cantidad de salidas AC: <b>10 salidas AC</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
Puerto - RS-232: <b>1</b>

**Batería**Tecnología de batería: **Plomo-ácido**Capacidad de la batería: **9 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **2**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **8 min**Tiempo de recarga de la batería: **4 h****Diseño**Factor de forma: **Tower**Longitud de cable: **1.2 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **171 mm**Profundidad: **417 mm**Altura: **294 mm**Peso: **11.6 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **12.3 kg****Datos de logística**Longitud de la tarima: **115 cm**Ancho de la tarima: **115 cm**Peso de la tarima: **192 cm**Peso de la tarima: **1201.6 kg**Link: <https://mcaishop.mx/producto/149985/no-break-cdp-r-smart2010-linea-interactiva-2-kva-1200-w-81-v-145-v-5060-hz>