



CDP R-SMART1010 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 1 kVA 500 W 5 salidas AC

CDP R-SMART1010, En espera (Fuera de línea), 1 kVA, 500 W, Modulación por ancho de pulsos (PWM), 80 V, 145 V

SKU: R-SMART1010

Información Técnica

Marca: CDP

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 80 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V

Forma de onda: Modulación por ancho de pulsos (PWM)

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 500 W

Topología UPS: En espera (Fuera de línea)

Aspectos destacados

CDP R-SMART1010 1000VA/500W UPS Smart, Regulador de voltaje automatico (AVR), corrige variaciones de voltaje y ofrece condiciones de voltaje seguras sin usar las baterias, 10 Salidas (Nema 5-15R): 5 Salidas con Respaldo de bateria y supresion de picos, 5 salidas con supresion de picos, hasta 560 Julios de proteccion contra picos de voltaje, Panel LCD Multifuncion, supresor de picos RJ45 (puerto ethernet), supresor de picos coaxial, Software inteligente con apagado remoto automatico, 120 Vac

Especificaciones

Características
Topología UPS: En espera (Fuera de línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 500 W
Forma de onda: Modulación por ancho de pulsos (PWM)
Voltaje de entrada de operación (min): 80 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 108 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 132 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 560 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Factor de poder: 0.5
Factor de cima: 3:1
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 3%



Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de poder: Cortocircuito

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC

Puerto USB: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Batería

Tecnología de batería: Plomo-ácido

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 8 min

Tiempo de recarga de la batería: 5 h

Diseño

Factor de forma: Tower

Longitud de cable: 1.2 m

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Contenido del empaque

Manual: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 167 mm

Profundidad: 283 mm

Altura: 287 mm

Peso: 6.33 kg

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 6.96 kg

Datos de logística

Longitud de la tarima: 115 cm

Ancho de la tarima: 115 cm

Peso de la tarima: 2.01 m

Peso de la tarima: 1020.2 kg

Peso neto de la caja principal: 19 kg

Largo de la caja principal: 297 mm

Longitud de la caja principal: 522 mm

Página 2 de 3

Alto de la caja principal: 310 mm Peso de la caja principal: 20.9 kg

Cantidad por caja principal: 3 pieza(s)

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/149986/cdp-r-smart1010-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-1-kva-500-w-5-salidas-accordinate functional formula of the control of t$