

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



**CDP R-SMART1010 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 1 kVA
500 W 5 salidas AC**

CDP R-SMART1010, En espera (Fuera de línea), 1 kVA, 500 W, Modulación por ancho de pulsos (PWM), 80 V, 145 V

SKU: R-SMART1010

Información Técnica

- Marca: **CDP**
- Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
- Potencia de salida: **500 W**
- Forma de onda: **Modulación por ancho de pulsos (PWM)**
- Voltaje de operación de entrada (min): **80 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CDP R-SMART1010 1000VA/500W UPS Smart, Regulador de voltaje automatico (AVR), corrige variaciones de voltaje y ofrece condiciones de voltaje seguras sin usar las baterias, 10 Salidas (Nema 5-15R): 5 Salidas con Respaldo de bateria y supresion de picos, 5 salidas con supresion de picos, hasta 560 Julios de proteccion contra picos de voltaje, Panel LCD Multifuncion, supresor de picos RJ45 (puerto ethernet), supresor de picos coaxial, Software inteligente con apagado remoto automatico, 120 Vac

Especificaciones

Características

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **500 W**
Forma de onda: **Modulación por ancho de pulsos (PWM)**
Voltaje de operación de entrada (min): **80 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **108 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **132 V**
Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**
Índice de aumento de energía: **560 J**
Tiempo de respuesta: **4 ms**
Número de fases de entrada: **1**
Número de fases de salida: **1**
Factor de poder: **0.5**
Factor de cima: **3:1**
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**
Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **5 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8 min**

Tiempo de recarga de la batería: **5 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.2 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **167 mm**

Profundidad: **283 mm**

Altura: **287 mm**

Peso: **6.33 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **6.96 kg**

Datos de logística

Longitud de la tarima: **115 cm**

Ancho de la tarima: **115 cm**

Peso de la tarima: **2.01 m**

Peso de la tarima: **1020.2 kg**

Peso neto de la caja principal: **19 kg**

Largo de la caja principal: **297 mm**

Longitud de la caja principal: **522 mm**

Alto de la caja principal: **310 mm**

Peso de la caja principal: **20.9 kg**

Cantidad por caja principal: **3 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/149986/cdp-r-smart1010-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-1-kva-500-w-5-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.