



Dahua Technology WizSense DHI-NVR2116-I, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, 30 fps

Dahua Technology WizSense DHI-NVR2116-I, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, 30 fps

SKU: DHI-NVR2116-I

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **6 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DHI-NVR2116-I. Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM. Capacidad máxima de almacenaje: 6 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS. Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Blanco, Certificación: CE/FCC. Consumo energético: 10 W, Corriente de salida: 1.5 A

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 16 canales
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Detección de movimiento en video: Si
Pantalla multiple: Si
Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos de imagen soportados: MJPEG
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Capacidad del HDD: 0 GB
Número de HDDs soportados: 1
Capacidad máxima de almacenaje: 6 TB
Interfaz del HDD: SATA

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Color del producto: **Blanco**

Certificación: **CE/FCC**

Procesador

Procesador incorporado: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **10 W**

Corriente de salida: **1.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 93%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **30 - 85%**

Peso y dimensiones

Ancho: **204.6 mm**

Profundidad: **206.4 mm**

Altura: **48.1 mm**

Peso: **450 g**

Ancho del paquete: **96 mm**

Largo del paquete: **364 mm**

Alto del paquete: **261 mm**

Peso del paquete: **1.07 kg**