



CDP RU-SMART751 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.75 kVA 350 W 5 salidas AC

CDP RU-SMART751, En espera (Fuera de línea), 0.75 kVA, 350 W, Seno, 80 V, 145 V

SKU: RU-SMART751

Información Técnica

Marca: **CDP**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **350 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **80 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **5 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Aspectos destacados

CDP RU-SMART751. Topología UPS: En espera (Fuera de línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA, Potencia de salida: 350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a media carga: 20 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Blanco, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 112 mm, Profundidad: 230 mm, Altura: 205 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: En espera (Fuera de línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA
Potencia de salida: 350 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 80 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 8 A
Índice de aumento de energía: 99 J
Nivel de ruido: 40 Db
Funciones de protección de poder: Cortocircuito
Alarma(s) audibles: Si

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Cantidad de salidas AC: **5 salidas AC**Cantidad de puertos USB 2.0: **1****Batería**Capacidad de la batería: **7 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **1**Tiempo típico de respaldo a media carga: **20 min****Diseño**Factor de forma: **Compacto**Color del producto: **Negro, Blanco**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **112 mm**Profundidad: **230 mm**Altura: **205 mm**Link: <https://mcashop.mx/producto/151101/cdp-ru-smart751-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-075-kva-350-w-5-salidas-ac>