



## TP-Link Adaptador USB inalámbrico doble banda AC 600 Mbps

TP-Link Archer T2U V3, Inalámbrico, USB, WLAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), 433 Mbit/s, Negro

SKU: ARCHER T2U V3

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac**

Rango máximo de transferencia de datos: **433 Mbit/s**

Componente para: **PC/computadora portátil**

Interno: **No**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Interfaz de host: **USB**

Interfaz: **WLAN**

### Aspectos destacados

TP-Link Archer T2U V3. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Interfaz de host: USB, Interfaz: WLAN. Rango máximo de transferencia de datos: 433 Mbit/s, Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz). Color del producto: Negro

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b>
Interfaz de host: <b>USB</b>
Interfaz: <b>WLAN</b>
Versión USB: <b>2.0</b>
<b>Red</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>433 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac</b>
Wifi: <b>Si</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Alcance de frecuencia: <b>2.4 - 5 GHz</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Compatible con rangos de transferencia de datos LAN: <b>11,54,150,433 Mbit/s</b>
Modulación: <b>16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM</b>
Algoritmos de seguridad: <b>WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK</b>
<b>Diseño</b>
Componente para: <b>PC/computadora portátil</b>

Color del producto: <b>Negro</b>
Interno: <b>No</b>
Antena: <b>Si</b>
Indicadores LED: <b>Estado</b>
Receptor de sensibilidad: <b>11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40</b>
Certificación: <b>CE, FCC</b>
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Win</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 90%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>40.5 mm</b>
Profundidad: <b>19.7 mm</b>
Altura: <b>10.3 mm</b>
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85176990</b>
Otras características
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
Guía de configuración rápida: <b>Si</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/153840/tp-link-adaptador-usb-inalambrico-doble-banda-ac-600-mbps>