



## Switch Cisco CBS110-5T-D-NA, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack

Cisco CBS110-5T-D-NA, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack

SKU: CBS110-5T-D-NA

### Información Técnica

Marca: **Cisco**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

### Aspectos destacados

Cisco CBS110-5T-D-NA. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Montaje en rack

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>5</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
<b>Red</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Bloqueo de cabeza de línea (HOL): <b>Si</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>1000 Mbit/s</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>10 Gbit/s</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>2000 entradas</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Marcos jumbo: <b>9216</b>

**Seguridad**Protección contra loops: **Si****Diseño**Montaje en rack: **Si**Color del producto: **Gris**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Si****Control de energía**Fuente de alimentación incluida: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **110 mm**Profundidad: **75 mm**Altura: **30 mm**Peso: **230 g**Link: <https://mcashop.mx/producto/154422/switch-cisco-cbs110-5t-d-na-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-bidireccional-completo-full-duplex-montaje-en-rack>