

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

linkedpro
SUPREME PERFORMANCE CABLES

www.mcashop.mx



LinkPro PRO-CAT-5-EXT/500 cable de red Negro 152 m Cat5e F/UTP (FTP)

LinkPro PRO-CAT-5-EXT/500, 152 m, Cat5e, F/UTP (FTP), Negro
SKU: PRO-CAT-5-EXT/500

Información Técnica

- Marca: **LinkedPRO**
- Color del producto: **Negro**
- Longitud de cable: **152 m**
- Cable estándar: **Cat5e**
- Blindaje de cable: **F/UTP (FTP)**
- Conector 1: **No**
- Conector 2: **No**
- Material del conductor: **Cobre**

Aspectos destacados

La solución perfecta para corridas de cable que requieren estar expuestas a la intemperie.

Transferencia Full Gigabit sobre condiciones extremas, diseñado por integradores profesionales de seguridad.

Especificaciones

Características

Color del producto: **Negro**

Longitud de cable: **152 m**

Cable estándar: **Cat5e**

Blindaje de cable: **F/UTP (FTP)**

Conector 1: **No**

Conector 2: **No**

Género del conector 1: **No**

Género del conector 2: **No**

Protección del conector: **Si**

Material de protección del conector: **Aluminio**

Material de cubierta del cable: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Material del conductor: **Cobre**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Estándares de red: **IEEE 802.3at**

Calibre del cable (AWG): **24**

Frecuencia: **350 MHz**

Adecuado para uso en exteriores: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 50 °C**

Certificados

Certificación: **ANSI EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288-3-1, UL : E488955, ETL, CMX, CM, IEC 60332-1**

Peso y dimensiones

Diámetro exterior: **6.2 mm**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/154679/linkedpro-pro-cat-5-ext500-cable-de-red-negro-152-m-cat5e-futp-ftp>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.