



Hikvision Monitor IP WiFi Touch Screen 7" para Videoportero IP / Vídeo en Vivo / PoE Estándar / Apertura Remota / Llamada Entre Monitores / Audio de dos vías / Policarbonato

Hikvision DS-KH6320-WTE1, 17.8 cm (7"), LCD/TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, G.711u, Negro, Plata

SKU: DS-KH6320-WTE1/EU

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Negro, Plata**

Color: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **No**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KH6320-WTE1. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: LCD/TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Codecs de voz: G.711u. Color del producto: Negro, Plata. Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 32 GB. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Color: Si
Cancelación de eco: Si
Micrófono incorporado: Si
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: LCD/TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Tipo de pantalla táctil: Capacitiva
Audio
Altavoces incorporados: Si
Efecto de cancelación de ruido: Si
Codecs de voz: G.711u
Diseño
Color del producto: Negro, Plata

Medios de almacenajeRanura para tarjeta de memoria: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **32 GB****Red**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RTSP**Estándares de red: **IEEE 802.3af****Software**Sistema operativo instalado: **Linux****Control de energía**Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**Consumo energético: **6 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **200 mm**Profundidad: **15.1 mm**Altura: **140 mm**Peso: **355 g****Empaquetado de datos**Unidad de interiores incluida: **Si**Unidad de exteriores incluida: **No**Peso del paquete: **683 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/154697/hikvision-monitor-ip-wifi-touch-screen-7-para-videoportero-ip-video-en-vivo-poe-estandar-apertura-remota-llamada-entre-monitores-audio-de-dos-vias-polycarbonato>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.