



Hikvision Monitor IP WiFi Touch Screen 7" para Videoportero IP / Vídeo en Vivo / PoE Estándar / Apertura Remota / Llamada Entre Monitores / Audio de dos vías / Policarbonato

Hikvision DS-KH6320-WTE1, 17.8 cm (7"), LCD/TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, G.711u, Negro, Plata

## SKU: DS-KH6320-WTE1/EU

## Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Negro, Plata

Color: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Unidad de interiores incluida: **Si**Unidad de exteriores incluida: **No**Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")** 

## Aspectos destacados

Hikvision DS-KH6320-WTE1. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: LCD/TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Codecs de voz: G.711u. Color del producto: Negro, Plata. Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 32 GB. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11b, 802.11n)

## Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Color: Si
Cancelación de eco: Si
Micrófono incorporado: Si
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: LCD/TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Tipo de pantalla táctil: Capacitiva
Audio
Altavoces incorporados: Si
Efecto de cancelación de ruido: Si
Codecs de voz: G.711u
Diseño
Color del producto: Negro, Plata



Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 32 GB

Red

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, SIP, RTSP

Estándares de red: IEEE 802.3af

Software

Sistema operativo instalado: Linux

Control de energía

Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V

Corriente de salida de adaptador AC: 1 A

Consumo energético: 6 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 200 mm

Profundidad: 15.1 mm

Altura: 140 mm

Peso: 355 g

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: Si

Unidad de exteriores incluida: No

Peso del paquete: 683 g

Link: https://mcashop.mx/producto/154697/hikvision-monitor-ip-wifi-touch-screen-7-para-videoportero-ip-video-en-vivo-poe-estandar-apertura-remota-llamada-entre-monitores-audio-de-dos-vias-policarbonato

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.