



## LinkedPro Cable Cat6+ CALIBRE 23, Intemperie con GEL DOBLE CHAQUETA, ETL, UL, color negro de 305 Metros, para Climas EXTREMOS

LinkedPRO PRO-CAT-6-GELX, 305 m, Cat6, U/UTP (UTP), Negro

SKU: PRO-CAT-6-GELX

### Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Color del producto: **Negro**

Género del conector 1: **No**

Género del conector 2: **No**

Longitud de cable: **305 m**

Conector 1: **No**

Conector 2: **No**

Cable estándar: **Cat6**

Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

### Aspectos destacados

LinkedPRO PRO-CAT-6-GELX. Longitud de cable: 305 m, Cable estándar: Cat6, Blindaje de cable: U/UTP (UTP), Color del producto: Negro

### Especificaciones

Características
Color del producto: <b>Negro</b>
Longitud de cable: <b>305 m</b>
Cable estándar: <b>Cat6</b>
Blindaje de cable: <b>U/UTP (UTP)</b>
Conector 1: <b>No</b>
Conector 2: <b>No</b>
Género del conector 1: <b>No</b>
Género del conector 2: <b>No</b>
Material de chaqueta: <b>Polietileno de Alta Densidad (HDPE)</b>
Material del conductor: <b>Cobre</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido, Gigabit Ethernet</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3at</b>
AWG calibre del cable: <b>23</b>
Frecuencia: <b>250 MHz</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 70 °C</b>

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **ANSI EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288-3-1, UL - E472815, ETL, EN 50289-4-2**

#### Peso y dimensiones

Diámetro exterior: **7.6 mm**

#### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/154771/linkedpro-cable-cat6-calibre-23-intemperie-con-gel-doble-chaqueta-etl-ul-color-negro-de-305-metros-para-climas-extremos>