

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**PLANET FGSW-2622VHP dispositivo de redes No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Azul**

PLANET FGSW-2622VHP, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE),  
Montaje en rack, 1U  
SKU: FGSW-2622VHP

## Información Técnica

- Marca: **PLANET**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **12.8 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Capa del interruptor: **L2**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Combo SFP Cantidad de puertos: **2**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Soporte 10G: **No**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **12.8 Gbit/s**  
Rendimiento: **9.5 Mpps**  
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**  
Guardar y remitir: **Si**

#### Diseño

Montaje en rack: **Si**  
Factor de forma: **1U**  
Color del producto: **Azul**  
Indicadores LED: **Si**  
Número de ventiladores: **3 Ventilador(es)**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**  
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**  
Corriente de entrada: **5 A**  
Consumo de energía (máx.): **330 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**  
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **24**  
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**  
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **300 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 60 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**  
Disipación del calor: **1132 BTU/h**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**  
Profundidad: **233 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **3.4 kg**

#### Certificados

Certificación: **FCC Part 15 Class A, CE**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/154899/planet-fgsw-2622vhp-dispositivo-de-redes-no-administrado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-1u-azul>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.