



Epcom KESTXLT4BW kit de videovigilancia Alámbrico 4 canales

Epcom KESTXLT4BW, Alámbrico, Bala (forma), BNC, Exterior, 2.8 mm, 92°

SKU: KESTXLT4BW

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Cámara fotográfica incluida: **Si**

Color: **Si**

Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bala (forma)**

Interfaz de cámara: **BNC**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Rotar: **Si**

Tipo de alimentación: **CC**

Grabadora incluida: **Si**

Cantidad de canales: **4 canales**

Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Cámara fotográfica

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Cámara fotográfica incluida: **Si**

Color: **Si**

Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bala (forma)**

Interfaz de cámara: **BNC**

Modo noche: **Si**

Colocación compatible: **Exterior**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Ángulo de visión, horizontal: **92°**

Número de cámaras: **4**

Material de la cubierta: **Polycarbonato (PC)**

Rotar: **Si**

Dirección de rotación: **Vertical**

Ángulo de giro vertical: **0 - 360°**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Número de LEDs de iluminación: **0.01**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 25 mm (1 / 25")**

Iluminación mínima: **0.01 Lux**

Tipo de LED: **IR**

Resolución de cámara: **1280 x 720 Píxeles**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

Megapíxeles: **1 MP**

Resoluciones soportadas: **1280 x 720**

Código IP (International Protection): **IP66**

Grabadora

Grabadora incluida: **Si**

Cantidad de canales: **4 canales**

Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

Velocidad de captura de vídeo: **12 fps**

puertos de entrada BNC: **4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Entrada de vídeo: **4**

Entrada de audio: **1**

Salida de audio: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Interfaz del HDD: **SATA**

Número de HDDs soportados: **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, HIK-CONNECT P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

entradas de línea (RCA): **1**

Capacidad máxima del HDD: **6 TB**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Resoluciones de reproducción soportadas: **1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768**

Interfaz gráfica de usuario: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida CC: **12**

Consumo de energía de grabadora (típico): **8 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Technical details

Visualización a distancia: **Si**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+**

Formatos de audio soportados: **G.711**

Color del producto: **Blanco**

Número máximo de cámaras soportadas: **4**

Peso y dimensiones

Ancho de cámara: **8.18 cm**

Profundidad de cámara: **18.9 cm**

Altura de cámara: **6.59 cm**

Peso de cámara: **400 g**

Ancho de grabadora: **20 cm**

Profundidad de grabadora: **20 cm**

Altura de grabadora: **4.5 cm**

Peso de grabadora: **800 g**

Contenido del empaque

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Manual: **Si**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/154927/epcom-kestxt4bw-kit-de-videovigilancia-alambrico-4-canales>