



Epcom EPI-2500-48 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2500 W

Epcom EPI-2500-48, 2500 W, Onda sinusoidal pura, 132 V, 50/60 Hz, 100 V, 120 V

SKU: EPI-2500-48

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Potencia de salida: **2500 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Aspectos destacados

Epcom EPI-2500-48. Potencia de salida: 2500 W, Forma de onda: Onda sinusoidal pura, Voltaje de entrada de operación (máx.): 132 V. Voltaje de la pila: 48 V, Corriente de carga: 65 A. Color del producto: Negro, Blanco, Tipo de visualizador: LED, Código IP (International Protection): IP21. Ancho: 480 mm, Profundidad: 380 mm, Altura: 202 mm

Especificaciones

Características
Potencia de salida: 2500 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (máx.): 132 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Máxima corriente: 65 A
Eficiencia: 85%
Factor de poder: 1
Nivel de ruido: 50 Db
Funciones de protección de poder: Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Polaridad inversa, Cortocircuito
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Puerto - RS-232: 1
Batería
Voltaje de la pila: 48 V
Corriente de carga: 65 A
Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de visualizador: **LED**

Código IP (International Protection): **IP21**

Seguridad: **IEC62040, IEC/EN 61000**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 93%**

Peso y dimensiones

Ancho: **480 mm**

Profundidad: **380 mm**

Altura: **202 mm**

Peso: **32.8 kg**

Ancho del paquete: **545 mm**

Largo del paquete: **458 mm**

Alto del paquete: **278 mm**

Peso del paquete: **34.3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/155135/epcom-epi-2500-48-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-2500-w>