



## PLANET Inyector Ultra PoE 60W 4-pares UTP, compatible 802.3af/at Gigabit 10/100/1000 Mbps

PLANET POE173, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: POE173

### Información Técnica

Marca: **PLANET**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **2**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **50 V**

### Aspectos destacados

PLANET POE173. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 2. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Energía sobre Ethernet (PoE)

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>2</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Tipos de cable soportados: <b>Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
<b>Diseño</b>
Montaje en rack: <b>No</b>
Apilable: <b>No</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>Actividad, PoE, Corriente</b>
<b>Control de energía</b>
Fuente de alimentación incluida: <b>Si</b>
Corriente de entrada: <b>1.2 A</b>
Consumo de energía (máx.): <b>60 W</b>
<b>Alimentación a través de Ethernet (PoE)</b>

Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>50 V</b>
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): <b>60 W</b>
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: <b>60 W</b>
Otras características
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido, Gigabit Ethernet</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-10 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 95%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>115 mm</b>
Profundidad: <b>62.5 mm</b>
Altura: <b>31 mm</b>
Peso: <b>227 g</b>
Certificados
Certificación: <b>FCC Part 15 Class B, CE</b>
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85176990</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/155157/planet-inyector-ultra-poe-60w-4-pares-utp-compatible-8023afat-gigabit-101001000-mbps>