



## Hikvision DS-96128NI-I24 grabadora de vídeo en red (NVR) 4U Negro

Hikvision DS-96128NI-I24, 128 canales, 4096 x 2160 Pixeles, 16 canales, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, MPEG4, 576 Mbit/s

SKU: DS-96128NI-I24

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **128 canales**

Máxima resolución: **4096 x 2160 Pixeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

## Aspectos destacados

La serie Ultra está diseñada para grandes proyectos que requieren un gran número de cámaras. El códec de compresión H.265+ optimizado proporciona un ancho de banda y un uso de almacenamiento de máxima eficiencia.

## Especificaciones

### Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **128 canales**

Canales de entrada de alarma: **16**

Canales de salida de alarma: **8**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**

Máxima resolución: **4096 x 2160 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **4096 x 2160, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, MPEG4**

Ancho de banda de entrada: **576 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **512 Mbit/s**

Sistema de audio: **De 2 vías**

### Disco duro

Número de HDDs soportados: **24**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 10**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Número de puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puertos RS-485: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Protocolos de red compatibles: **IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS**

### **Características**

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **4U**

Color del producto: **Negro**

### **Exhibición**

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **LCD**

### **Control de energía**

Consumo energético: **14 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Potencia: **550 W**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **447 mm**

Profundidad: **528 mm**

Altura: **172 mm**

Peso: **23 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/155481/hikvision-ds-96128ni-i24-grabadora-de-video-en-red-nvr-4u-negro>