



Hikvision DS-2CD2T45G0P-I cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles

Hikvision DS-2CD2T45G0P-I, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Blanco, Bala

SKU: DS-2CD2T45G0P-I

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2T45G0P-I. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala, Material de la cubierta: Metal. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 101°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 3.6 m, Distancia de observación: 1.4 m, Distancia de reconocimiento: 0.8 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Número de idiomas: 32
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Bala
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 101°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 180°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Distancia de detección: 3.6 m
Distancia de observación: 1.4 m
Distancia de reconocimiento: 0.8 m
Enfoque fijo: Si
Distancia de identificación: 0.4 m
Ajustes de enfoque: 2.0
Distancia focal fija: 1.68 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 20 m
Tipo de LED: IR
Longitud de onda infraroja: 850 nm
Vídeo
Máxima resolución: 2688 x 1520 Píxeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520
Velocidad de cuadro: 25 fps
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Auto
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)
Rango de bits: 32Kbps - 16Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Modo de retransmisión: Multidifusión
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Seguridad
Protección mediante contraseña: Si
Filtro de dirección IP: Si
Cifrado HTTPS: Si
Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico, Alerta de mensaje de snapchat
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Objeto abandonado, Línea de cruce, Detección de rostros, Intromisión, Objeto faltante, Cambio de escena
Latido: Si
Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si
Contador de píxeles: Si
Registro de flashes: Si
Autenticación por consulta: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **8.7 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Profundidad: **278 mm**

Diámetro: **10.5 cm**

Peso: **570 g**

Ancho del paquete: **386 mm**

Largo del paquete: **156 mm**

Alto del paquete: **155 mm**

Peso del paquete: **760 g**

Otras características

Navegador compatible: **Chrome 41.0+, Firefox 30.0+**

Detalles técnicos

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85258900**

Link: <https://mcashop.mx/producto/155509/hikvision-ds-2cd2t45g0p-i-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles>