



Hikvision DS-2AE4215TI-D(E) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo

Hikvision DS-2AE4215TI-D(E), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: DS-2AE4215TI-D(E)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2AE4215TI-D(E). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de campo de visión (FOV): 53.8°, Ángulo de inclinación: -15 - 90°, Velocidad de inclinación: 80 °/seg. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 15x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 5 - 75 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **53.8°**

Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**

Velocidad de inclinación: **80 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **80 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**

Velocidad de obturador: **1/10000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **15x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **5 - 75 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Manual**

Apertura máxima: **3.5**

Apertura mínima: **1.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
Puertos RS-485: 1
puertos de salida BNC: 1
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 20 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Altura: 295 mm
Diámetro: 16.4 cm
Peso: 2 kg
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/155657/hikvision-ds-2ae4215ti-de-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>