



## Hikvision DS-2AE4215TI-D(E) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 **Pixeles Techo**

Hikvision DS-2AE4215TI-D(E), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

#### SKU: DS-2AE4215TI-D(E)

#### Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: **Domo** Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# **Aspectos destacados**

Si busca una vista integral de un área abierta de gran tamaño y la capacidad de enfocar y acercar para obtener detalles al mismo tiempo, las cámaras PTZ HD Turbo son el candidato perfecto.

### **Especificaciones**

Factor de forma: Domo

esempeño	
po: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>	
olocación compatible: Interior y exterior	
ecnología de conectividad: Alámbrico	
ontro PTZ: <b>Si</b>	
mplio rango dinámico (WDR): Si	
lodo día / noche: Si	
orte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si	
úmero de idiomas: 1	
liomas de soporte: Inglés	
iseño	



Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco

Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de campo de visión (FOV): 53.8°

Ángulo de inclinación: -15 - 90° Velocidad de inclinación: 80 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360° Velocidad de paneo: 80 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 80 °/seg

Velocidad de obturador: 1/10000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 15x Zoom digital: 16x Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 5 - 75 mm

Autoenfoque: Si Enfoque: Manual Apertura máxima: 3.5 Apertura mínima: 1.6

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 100 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto Enmascaramiento de privacidad: Si Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

**Puertos e Interfaces** 

Puertos RS-485: 1

puertos de salida BNC: 1

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 20 W

Voltaje de salida CC: 12

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: 295 mm
Diámetro: 16.4 cm

Peso: 2 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/155657/hikvision-ds-2ae4215ti-de-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo