



Epcom Inversor / Cargador para sistemas tipo isla de 192Vcc/120VCA de 5000W onda sinusoidal pura con controlador MPPT. Administre una fuente fotovoltaica, la red eléctrica y recargue su banco de baterías y su consumo sin problemas.

Epcom EPI-5000-192, 5000 W, Onda sinusoidal pura, 112 V, 155 V, 40/70 Hz, 120 V

SKU: EPI-5000-192

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **112 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **155 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Potencia de salida: **5000 W**

Aspectos destacados

Epcom EPI-5000-192. Potencia de salida: 5000 W, Forma de onda: Onda sinusoidal pura, Voltaje de entrada de operación (min): 112 V. Voltaje de la pila: 192 V, Corriente de carga: 12 A. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP20. Ancho: 560 mm, Profundidad: 265 mm, Altura: 725 mm. Volumen del paquete: 76000 cm³

Especificaciones

Características
Potencia de salida: 5000 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 112 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 155 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Eficiencia: 92%
Factor de poder: 0.8
Capacidad de sobrecarga (1 minuto): 125%
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal): 5%
Nivel de ruido: 50 Db
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Puerto - RS-232: 1

BateríaVoltaje de la pila: **192 V**Corriente de carga: **12 A****Diseño**Factor de forma: **Tower**Color del producto: **Negro**Código IP (International Protection): **IP20****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m****Safety regulation & standards**Seguridad: **EN62040-2:2006 EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008****Peso y dimensiones**Ancho: **560 mm**Profundidad: **265 mm**Altura: **725 mm**Peso: **67 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **662 mm**Largo del paquete: **360 mm**Alto del paquete: **905 mm**Volumen del paquete: **76000 cm³**

Link: <https://mcashop.mx/producto/155681/epcom-inversor-cargador-para-sistemas-tipo-isla-de-192vcc120vca-de-5000w-onda-sinusoidal-pura-con-controlador-mppt-administre-una-fuente-fotovoltaica-la-red-electrica-y-recargue-su-banco-de-baterias-y-su-consumo-sin-problemas>