



## Hikvision DS-3E0106HP-E dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Azul

Hikvision DS-3E0106HP-E, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E0106HP-E

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**

Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-3E0106HP-E. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1.2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 48 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>6</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Fast Ethernet (10/100)</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>1.2 Gbit/s</b>
Rango de reenvío: <b>0.893 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>2000 entradas</b>
Guardar y remitir: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Azul</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, Corriente**

#### Control de energía

Voltaje de entrada DC: **48 V**

Corriente de entrada: **1.35 A**

Consumo de energía (máx.): **65 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **145 mm**

Profundidad: **68.5 mm**

Altura: **25.6 mm**

Peso: **240 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **770 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/155831/hikvision-ds-3e0106hp-e-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-azul>