



Hanwha XNF-8010R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2048 x 2048 Pixeles Techo

Hanwha XNF-8010R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., FCC, CE, Techo

SKU: XNF-8010R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Marfil**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **6 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hanwha XNF-8010R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Marfil, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 192°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 192°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 192°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 3096 x 2094 Pixeles. Zoom digital: 8x, Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 1.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Certificación: FCC, CE
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Marfil
Material de la cubierta: Aluminio
A prueba de niebla: Si
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 192°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 192°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 192°
Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Lámpara de mercurio, Exterior, Sodium lamp
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 2 - 1/12000 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 3096 x 2094 Píxeles
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom digital: 8x
Enfoque: Manual
Apertura máxima: 1.6
Distancia focal fija: 1.6 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 15 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 2048 x 2048 Píxeles
Total de megapíxeles: 6 MP
Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 800 x 600 (SVGA), 960 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 480, 2048 x 1536 (QXGA)
Formato de vídeo soportado: 480p, 768p, 960p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
3D NR (Reducción de ruido 3D): Si
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Estabilizador de imagen: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Formatos de audio soportados: G.711, G.726, LC-AAC
Relación señal/ruido (SNR): 50 Db
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP
Wifi: No
Bluetooth: No
Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC, SDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB
Puertos e Interfaces
Entrada de micrófono: Si
Interfaz: RJ-45
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico
Antiparpadeo: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 11 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 12 W
Voltaje de salida CC: 12
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra**

Peso y dimensiones

Altura: **54.8 mm**

Diámetro: **14.6 cm**

Peso: **730 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Conexión USB: **Si**

Detalles técnicos

Color: **Si**

Interfaz de montaje del objetivo: **Montaje de pared**

Link: <https://mcashop.mx/producto/156195/hanwha-xnf-8010r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2048-x-2048-pixeles-techo>