

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



**Hanwha**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hanwha XNF-8010R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2048 x 2048  
Píxeles Techo**

Hanwha XNF-8010R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,...., FCC, CE, Techo  
SKU: XNF-8010R

## Información Técnica

- Marca: **Hanwha**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Marfil**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2048 x 2048 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **6 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **730 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Idiomas de soporte: **Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco**

Certificación: **FCC, CE**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Marfil**

Material de la cubierta: **Aluminio**

A prueba de niebla: **Si**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **192°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **192°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **192°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Lámpara de mercurio, Exterior, Sodium lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **2 - 1/12000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **3096 x 2094 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **8x**

Enfoque: **Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia focal fija: **1.6 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **15 m**

Tipo de LED: **IR**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2048 x 2048 Píxeles**

Total de megapíxeles: **6 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 704 x 576, 800 x 600 (SVGA), 960 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 480, 2048 x 1536 (QXGA)**

Formato de vídeo soportado: **480p, 768p, 960p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**  
Reducción de ruido: **Si**  
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Si**  
Espejo móvil: **Si**  
Enmascaramiento de privacidad: **Si**  
Estabilizador de imagen: **Si**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**  
Formatos de audio soportados: **G.711, G.726, LC-AAC**  
Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**  
Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**  
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**  
Estándares de red: **IEEE 802.3af**  
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP**  
Wifi: **No**  
Bluetooth: **No**  
Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**  
Número de usuarios: **20 usuario(s)**  
Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**  
Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**  
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Entrada de micrófono: **Si**  
Interfaz de comunicación: **RJ-45**

#### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Antiparpadeo: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **11 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home**

#### Peso y dimensiones

Altura: **54.8 mm**

Diámetro: **14.6 cm**

Peso: **730 g**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

**Otras características**

Conexión USB: **Si**

**Detalles técnicos**

Color: **Si**

Interfaz de montaje del objetivo: **Montaje de pared**

Link: <https://mcashop.mx/producto/156195/hanwha-xnf-8010r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-2048-x-2048-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.