



## Hikvision DS-3E0310HP-E dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Azul

Hikvision DS-3E0310HP-E, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E0310HP-E

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Soporte 10G: **No**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**

Rango de reenvío: **4.166 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

### Diseño

Color del producto: **Azul**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

### Control de energía

Voltaje de entrada DC: **48 V**

Corriente de entrada: **2.5 A**

Consumo energético: **10 W**

Consumo de energía (máx.): **120 W**

### **Alimentación a través de Ethernet (PoE)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **60 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuestado: **110 W**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **217.6 mm**

Profundidad: **103.3 mm**

Altura: **27.8 mm**

Peso: **550 g**

### **Empaque de datos**

Peso del paquete: **1.22 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/156311/hikvision-ds-3e0310hp-e-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-azul>