



Hikvision Switch PoE+ / No Administrable / 7 Puertos 100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 100 Mbps PoE++ (60 W) / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / PoE hasta 250 Metros / 110 Watts

Hikvision DS-3E0310HP-E, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E0310HP-E

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-3E0310HP-E. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 5.6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 2
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G: No
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 5.6 Gbit/s
Rango de reenvío: 4.166 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Guardar y remitir: **Si****Diseño**Color del producto: **Azul**Material de la cubierta: **Metal**Indicadores LED: **Si****Control de energía**Voltaje de entrada DC: **48 V**Corriente de entrada: **2.5 A**Consumo energético: **10 W**Consumo de energía (máx.): **120 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **60 W**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **110 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **217.6 mm**Profundidad: **103.3 mm**Altura: **27.8 mm**Peso: **550 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1.22 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/156311/hikvision-switch-poe-no-administrable-7-puertos-100-mbps-poe-1-puerto-100-mbps-poe-60-w-2-puertos-1000-mbps-uplink-poe-hasta-250-metros-110-watts>