



Hikvision NK44W0H-1T(WD)(D) cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles

Hikvision NK44W0H-1T(WD)(D), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Metal, 0 - 90°, 0 - 360°

SKU: NK44W0H-1T(WD)(D)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision NK44W0H-1T(WD)(D). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Material de la cubierta: Metal. Ángulo de inclinación: 0 - 90°, Rango de paneo: 0 - 360°, Velocidad de obturador: 1/100 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Diseño
Material de la cubierta: Metal
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de obturador: 1/100 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Emisión de vídeo: Si
Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps
Audio
Frecuencia de muestreo: 16 kHz
Codecs de voz: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Antiparpadeo: Si
Latido: Si
Control de energía
Voltaje de salida CC: 12
Contenido del empaque
Manual: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/156485/hikvision-nk44w0h-1twdd-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles>