



## Hanwha Cámara IP Mini Domo Exterior Antivandálico 2MP / Lente 2.8mm / WDR 150db / H.265 & WiseStream / Conteo de Personas / Video Analíticos Avanzados

Hanwha XNV-6011, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, PTZ digital, NEMA4X, Techo, Marfil

SKU: XNV-6011

### Información Técnica

- Marca: **Hanwha**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2.16 MP**
- Tipo de alimentación: **PoE**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Ethernet: **Si**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Marfil**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hanwha XNV-6011. Tipo: Cámara de seguridad IP, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Modos PTZ: PTZ digital. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Marfil, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.055 Lux, Ángulo de rotación: 353°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 112°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1945 x 1097 Píxeles. Zoom digital: 24x, Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 2.8 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Contro PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>PTZ digital</b>
Auto-seguimiento: <b>Si</b>
Función de recuento de personas: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Visualización a distancia: <b>Si</b>
Certificación: <b>NEMA4X</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>

Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Marfil</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Funciones de protección: <b>A prueba de vandalismo</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
A prueba de niebla: <b>Si</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0.055 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>353°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>112°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>62°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>130°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 59°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 353°</b>
Balance de blancos: <b>ATW, AWC, Interior, Manual, Lámpara de mercurio, Exterior, Sodium lamp</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>2 - 1/12000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Número de píxeles efectivos (A x V): <b>1945 x 1097 Píxeles</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom digital: <b>24x</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Enfoque: <b>Manual</b>
Apertura máxima: <b>2</b>
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>
Distancia más cercana de enfoque: <b>0.2 m</b>
<b>Vídeo</b>

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2.16 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Contraste**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

Estabilizador de imagen: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP / IP, UDP / IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL / TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP v1 / v2c / v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto: **1**

Puerto USB: **Si**

#### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-TLS</b>
Tipo de notificación de alerta: <b>Correo electrónico</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Desenfocado</b>
Características de administración
Navegador web: <b>Si</b>
Análisis de comportamiento: <b>Detección de cruce de línea</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>PoE</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>6.5 W</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 55 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-30 - 60 °C</b>
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 7, Windows 8.1</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>112.8 mm</b>
Profundidad: <b>112.8 mm</b>
Altura: <b>63.7 mm</b>
Peso: <b>420 g</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/156491/hanwha-camara-ip-mini-domo-exterior-antivandalico-2mp-lente-28mm-wdr-150db-h265-amp-wisestream-conteo-de-personas-video-analiticos-avanzados>