



# Hanwha XNF-8010RV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2048 x 2048 Pixeles Techo

Hanwha XNF-8010RV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., FCC, CE, Techo

### SKU: XNF-8010RV

### Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2048 x 2048 Pixeles

Total de megapixeles: 6 MP Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Marfil Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés,

Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco

Certificación: FCC, CE

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Marfil

Material de la cubierta: Aluminio



Funciones de protección: A prueba de salpicaduras

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10

Resistente a la intemperie: Si

A prueba de niebla: Si

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 192°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 192° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 192°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Lámpara de mercurio, Exterior, Sodium lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 2 - 1/12000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Número de píxeles efectivos (A x V): 3096 x 2094 Pixeles

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom digital: 8x Enfoque: Manual Apertura máxima: 1.6 Distancia focal fija: 1.6 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 15 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2048 x 2048 Pixeles

Total de megapixeles: 6 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 800 x 600 (SVGA), 960 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960, 1600 x 1200

(UXGA), 1920 x 480, 2048 x 1536 (QXGA)

Formato de vídeo soportado: 480p, 768p, 960p

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

3D NR (Reducción de ruido 3D): Si

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Estabilizador de imagen: Si



Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales

Formatos de audio soportados: G.711, G.726

Relación señal/ruido (SNR): 50 Db

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,

PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP

Wifi: No

Bluetooth: No

Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)

Número de usuarios: 20 usuario(s)

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC, SDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Entrada de micrófono: Si

Interfaz: RJ-45

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Antiparpadeo: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 12 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 12.95 W

Voltaje de salida CC: 12

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -50 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home

Compatible con Mac: Si

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra

#### Peso y dimensiones

Altura: 65.8 mm
Diámetro: 14.6 cm

Peso: 785 g

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: 1
Otras características

Conexión USB: Si

### Technical details

Color: Si

Interfaz de montaje del objetivo: Montaje de pared

Link: https://mcashop.mx/producto/156517/hanwha-xnf-8010rv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2048-x-2048-pixeles-techo