

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**Hanwha XNV-6080R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080  
Píxeles Techo**

Hanwha XNV-6080R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, PTZ digital, NEMA 4X, Techo  
SKU: XNV-6080R

## Información Técnica

- Marca: **Hanwha**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Marfil**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2.16 MP**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**
- Peso: **995 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
Colocación compatible: **Interior y exterior**  
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
Control PTZ: **Si**  
Modos PTZ: **PTZ digital**  
Auto-seguimiento: **Si**  
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**  
Modo día / noche: **Si**  
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**  
Alarma de entrada / salida: **Si**  
Visualización a distancia: **Si**  
Certificación: **NEMA 4X**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**  
Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Marfil**  
Material de la cubierta: **Aluminio**  
Funciones de protección: **A prueba de vandalismo**  
Grado de protección IP: **IP66, IP67**  
Código IK: **IK10**  
A prueba de niebla: **Si**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**  
Control de inclinación de la cámara: **Si**  
Iluminación mínima: **0.015 Lux**  
Ángulo de rotación: **355°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **119.5°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **62.8°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **142.1°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 67°**  
Rango de paneo: **0 - 354°**  
Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Lámpara de mercurio, Exterior, Sodium lamp**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **2 - 1/12000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**  
Número de píxeles efectivos (A x V): **1945 x 1097 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**  
Zoom óptico: **4.3x**  
Zoom digital: **24x**  
Número de lentes: **1**  
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**  
Enfoque: **Motorizado/Manual**  
Apertura máxima: **3.6**  
Apertura mínima: **1.4**  
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Tipo de LED: **IR**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2.16 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Contraste**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

Estabilizador de imagen: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Formatos de audio soportados: **ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC**

Frecuencia de muestreo: **48 kHz**

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

Detección de audio: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Salida de video compuesto: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Puerto USB: **Si**

#### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP-TLS**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Línea de cruce, Desenfocado, Detección de rostros, Objeto faltante**

Antiparpadeo: **Si**

#### Características de administración

Navegador web: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo energético: **11.5 W**

Consumo de energía (máx.): **14 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12.95 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **160 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **118.5 mm**

Peso: **995 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/156665/hanwha-xnv-6080r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.