



Hanwha Cámara IP Tipo Domo Antivandálico 2MP / Lente Motorizado 2.8-12mm / IR 50M / WDR 150db / H.265 & WiseStream II

Hanwha XNV-6080R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, PTZ digital, NEMA 4X, Techo

SKU: XNV-6080R

Información Técnica

- Marca: **Hanwha**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2.16 MP**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Ethernet: **Si**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Marfil**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hanwha XNV-6080R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Marfil, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.015 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 119.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1945 x 1097 Píxeles. Zoom óptico: 4.3x, Zoom digital: 24x, Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: PTZ digital
Auto-seguimiento: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si

Visualización a distancia: Si
Certificación: NEMA 4X
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Marfil
Material de la cubierta: Aluminio
Funciones de protección: A prueba de vandalismo
Código IP (International Protection): IP66, IP67
Código IK: IK10
A prueba de niebla: Si
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0.015 Lux
Ángulo de rotación: 355°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 119.5°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 62.8°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 142.1°
Ángulo de inclinación: 0 - 67°
Rango de paneo: 0 - 354°
Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Lámpara de mercurio, Exterior, Sodium lamp
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 2 - 1/12000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 1945 x 1097 Píxeles
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 4.3x
Zoom digital: 24x
Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm
Enfoque: Motorizado/Manual
Apertura máxima: 3.6
Apertura mínima: 1.4
Distancia más cercana de enfoque: 0.5 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 50 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2.16 MP
Formatos de vídeo compatibles: AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Velocidad de cuadro: 60 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Contraste
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Superposición del texto del subtítulo: Si
Estabilizador de imagen: Si
Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Audio
Sistema de audio: De 2 vías
Formatos de audio soportados: ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC
Frecuencia de muestreo: 48 kHz
Relación señal/ruido (SNR): 50 Db
Detección de audio: Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Salida de video compuesto: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Puerto USB: **Si**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP-TLS**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Línea de cruce, Desenfocado, Detección de rostros, Objeto faltante**

Antiparpadeo: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo energético: **11.5 W**

Consumo de energía (máx.): **14 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12.95 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra**

Peso y dimensiones

Ancho: **160 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **118.5 mm**

Peso: **995 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/156665/hanwha-camara-ip-tipo-domo-antivandalico-2mp-lente-motorizado-28-12mm-ir-50m-wdr-150db-h265-amp-wisestream-ii>