



Hikvision Codificador de Vídeo (Encoder) TURBOHD 5 Megapixel / H.265+ / RS-485 / TVI-AHD-CVI-CVBS / Soporta PTZ Coaxitron

Hikvision DS-6701HUHI, 1920 x 1080 Pixeles, 30 fps, H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, 1 canales, MicroSD (TransFlash), 100 Mbit/s

SKU: DS-6701HUHI

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Pixeles**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

puertos de entrada BNC: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-6701HUHI. Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Velocidad máxima de cuadro: 30 fps, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG. Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash). Ancho de banda de la red: 100 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS, ONVIF profile S. Consumo energético: 15 W. Ancho: 162.5 mm, Profundidad: 114 mm, Altura: 47.5 mm

Especificaciones

Vídeo
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Cantidad de canales: 1 canales
Desempeño
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Red
Ancho de banda de la red: 100 Mbit/s
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS, ONVIF profile S
Puertos e Interfaces
Entrada de audio (L,R): 1
puertos de entrada BNC: 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Puertos RS-485: 1
Puerto - RS-232: 1
Alarma de entrada / salida: Si
Control de energía

Consumo energético: **15 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **162.5 mm**

Profundidad: **114 mm**

Altura: **47.5 mm**

Peso: **1.5 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/156693/hikvision-codificador-de-video-encoder-turbohd-5-megapixel-h265-rs-485-tvi-ahd-cvi-cvbs-soporta-ptz-coaxitron>