



## Hanwha XND-6080RV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hanwha XND-6080RV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, PTZ digital, Techo, Marfil

SKU: XND-6080RV

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Marfil**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

### Aspectos destacados

Hanwha XND-6080RV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Marfil, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.015 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 119.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1945 x 1097 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm, Enfoque: Motorizado/Manual, Distancia más cercana de enfoque: 0.5 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>PTZ digital</b>
Auto-seguimiento: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Visualización a distancia: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Marfil</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Funciones de protección: <b>A prueba de vandalismo</b>
Código IK: <b>IK08</b>
A prueba de niebla: <b>Si</b>

**Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0.015 Lux**Ángulo de rotación: **355°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **119.5°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **62.8°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **142.1°**Ángulo de inclinación: **0 - 67°**Rango de paneo: **0 - 354°**Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **2 - 1/12000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS**Número de píxeles efectivos (A x V): **1945 x 1097 Píxeles****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Número de lentes: **1**Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**Enfoque: **Motorizado/Manual**Apertura máxima: **3.6**Apertura mínima: **1.4**Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de compresión de video: **AVC, H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

Estabilizador de imagen: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Formatos de audio soportados: **ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC**

Frecuencia de muestreo: **48 kHz**

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

Detección de audio: **Si**

#### Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Salida de video compuesto: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Puerto USB: **Si**

<b>Seguridad</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>802.1x RADIUS, EAP-TLS</b>
Cifrado HTTPS: <b>Si</b>
Tipo de notificación de alerta: <b>Correo electrónico</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Línea de cruce, Desenfocado, Detección de rostros, Objeto faltante</b>
Antiparpadeo: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Navegador web: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo energético: <b>6 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>6.5 W</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 55 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-50 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 90%</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 7, Windows 8.1</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>140.8 mm</b>
Profundidad: <b>140.8 mm</b>
Altura: <b>113 mm</b>
Peso: <b>724 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/156877/hanwha-xnd-6080rv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>