



CYBERPOWER PDU Básico Para Distribución de Energía, Con 8 Tomas NEMA 5-15R Traseras, 1UR, 15 Amp, 120 Vca

CyberPower PDU15B8R, Básico, 1U, Negro, 8 salidas AC, NEMA 5-15R, NEMA 5-15P

SKU: PDU15B8R

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

PDU tipos: **Básico**

Capacidad del rack: **1U**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Aspectos destacados

CyberPower PDU15B8R. PDU tipos: Básico, Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro. Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P. Certificación: UL1363, CSA C22.2. Voltaje nominal de entrada: 120 V, Máxima corriente: 15 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Peso (imperial): 1.59 kg (3.5 libras), Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 444.5 x 38.1 x 44.5 mm (17.5 x 1.5 x 1.75")

Especificaciones

Diseño
PDU tipos: Básico
Capacidad del rack: 1U
Color del producto: Negro
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Conector: NEMA 5-15P
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Características
Indicadores LED: Si
Certificación: UL1363, CSA C22.2
Control de energía
Voltaje nominal de entrada: 120 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Máxima corriente: 15 A
Voltaje nominal de salida: 120 V
Peso y dimensiones
Peso (imperial): 1.59 kg (3.5 libras)

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **444.5 x 38.1 x 44.5 mm (17.5 x 1.5 x 1.75")**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/157029/cyberpower-pdu-basico-para-distribucion-de-energia-con-8-tomas-nema-5-15r-traseras-1ur-15-amp-120-vca>