



## Panduit P24D24M unidad de distribución de energía (PDUs) 24 salidas AC 0U Negro

Panduit P24D24M, Controlado, 0U, Monofásico, Vertical, Negro, 24 salidas AC

SKU: P24D24M

## Información Técnica

Marca: Panduit

Voltaje nominal de entrada: 100-240 V

Máxima corriente: 20 A PDU tipos: Controlado Capacidad del rack: 0U

Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19

Cantidad de salidas AC: 24 salidas AC

## **Aspectos destacados**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

## **Especificaciones**

Diseño
PDU tipos: Controlado
Tipo: Monofásico
Capacidad del rack: 0U
Montaje: Vertical
Color del producto: Negro
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: 24 salidas AC
Conector: NEMA L6-20P
Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Cantidad de puertos USB: 1
Características
Longitud de cable: 3 m
Control de energía
Voltaje nominal de entrada: 100-240 V
Máxima corriente: 20 A
Voltaje nominal de salida: 100-240 V
Máxima corriente de entrada por fase: 20 A
Certificados
Certificados de cumplimiento: RoHS
Certificación: North America - UL, CB Test Approved International - CE Approved, EAC Russia Approval
Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Altitud no operativa: 0 - 9144 m

Rango de temperatura de funcionamiento: 50 - 140 °F

Peso y dimensiones

Ancho: **1491 mm**Profundidad: **50 mm** 

Altura: 53 mm

Empaquetado de datos

Volumen del paquete: 41846 cm³

Link: https://mcashop.mx/producto/157277/panduit-p24d24m-unidad-de-distribucion-de-energia-pdus-24-salidas-ac-0u-negro